

LONA FRONTLIT 510G



Características

- Lona fundida de alta calidad, acabado mate de 510gr.
- Se puede imprimir en solvente, eco solvente, UV y latex.
- Soldable

	VALORES	MÉTODO
Base del material	100% PES	DIN EN ISO2060
Tramado	1000 denier	DIN EN ISO2060
Tejido básico	20x20 pulgadas	DIN 60001
Peso total	510 gr/m ²	DIN53352 BS3424 método5A
Peso del tejido	170 gr/m ²	DIN53352 BS3424 método5B
Peso del coating pvc	340 gr/m ²	DIN53352 BS3424 método5B
Resistencia tracción	urdimbre: 2200N/5cm	DIN53354 BS3424 método6A
Resistencia rotura	trama: 1900N/5cm urdimbre: 300N trama:250N	DIN53356 BS3424 método7A
Adhesión	80N/5cm	DIN53357 BS3425 método9B
Temperatura	-20°C +70°C	DIN53372 BS3424 método10
Retardante al fuego	No	
Lacado	No	-

*Nota: estos índices son un promedio, tolerancia de +/- 5%

Aplicaciones

- Para publicidad interior y exterior, lonas para publicidad en estadios o pabellones, exposiciones.
- Para displays de gran formato