

## LONA BLOCKOUT MIDNIGHT 510GR

### Descripción:

Lona laminada de PVC doble cara 510gr blackout.

### Características:

De gran suavidad, tiene un tratamiento en la superficie que ofrece una calidad de imagen consistente y una fuerte expresión de color. Absorción de tinta estable. Se puede imprimir en solvente, eco solvente, UV y latex.

### Aplicaciones:

Para señalización, ideal para gran producción de banderolas. Ideal para campañas electorales (aplicación masiva en farolas de las grandes ciudades).

	VALOR	MÉTODO TEST
Base del material	100% PES	DIN EN ISO2060
Tramado	500x500 denier	DIN EN ISO2060
Base del tejido	9x9hilos/pulgada <sup>2</sup>	DIN 60001
Peso total	510 gr/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 método5A
Peso del tejido	49 gr/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 method5B
Peso del coating PVC	461 gr/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 método5B
Resistencia a la tracción	urdimbre:850N/5cm trama:750N/5cm	DIN53354 BS3424 método6A
Resistencia a la rotura	urdimbre:185N trama:135N	DIN53356 BS3424 método7A
Adhesión	60N/5cm	DIN53357 BS3425 método9B
Temperatura adecuada	-20°C ..... +70°C	DIN53372 BS3424 método10
Retardante al fuego	No	-
Lacado	No	-

\*Nota: estos índices son un promedio, tolerancia de +/- 5%