

PAPEL DOBLE CARA FR 220GR

Descripción:

Papel satinado ignífugo de doble cara para la impresión de alta resolución. Resistente al fuego y al agua.

Ventajas:

- Resistente al fuego
- Imprimible por ambas caras
- Acabado satinado no reflectante
- Excelente estabilidad del papel
- Papel de secado rápido
- Impresiones de alta resolución
- Tinta eficiente
- Resistente al agua

Compatible con impresión solvente, eco-solvente, UV, látex y FRB I.

Medidas disponibles: 1,60m

Recomendaciones de impresión:

-Mode de impresión: Bidireccional

-Resolución: 720x1080 ppp

-Cobertura de tinta: 120-180%

-6-12 pasadas

-Velocidad de impresión: 10-12-m2/h

-No imprimir a temperatura superior a 35°

| CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | MÉTODO | VALOR |
|-----------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Peso | g/m2 | ISO 536 | 220,0 |
| Grosor | um | ISO 534 | 250,0 |
| Suavidad | segundos | ISO DP 5627 | 25,0 |
| Blancura | % | ISO 11475 CM-3630 D65 - C/10° | 137,0 (top side) 135,0 (back side) |

Aplicaciones:

Ideal para aplicaciones en publicidad e información en puntos de venta, pancartas de gran formato, roll-up, carteles en espacios públicos, etc.